

INTERFILL

Insulating Screed



Δήλωση επιδόσεων

Αριθ. 105



INTERBETON
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος | INTERFILL ελαφροβαρές, θερμομονωτικό έτοιμο σκυρόδεμα πλήρωσης δαπέδων |
| 2 | Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) | Υλικό πλήρωσης δαπέδων και δωμάτων |
| 3 | Κατασκευαστής | INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 210 2591111, Fax: 210 2591576 main@interbeton.gr www.interbeton.gr |
| 4 | Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος | Δεν εφαρμόζεται |
| 5 | Σύστημα / Συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Σύστημα 4 |
| 6 | Εναρμονισμένα Πρότυπα | EN 13813:2002 |
| 7 | Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) | Δεν εφαρμόζεται |

8**Δηλωθείσα επίδοση**

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Αντοχή σε θλίψη | C5 | EN 13813:2002 |
| Αντοχή σε κάμψη | F1 | EN 13813:2002 |
| Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών | CT (τσιμεντοειδής κονία) | EN 13813:2002 |
| Θερμική αγωγιμότητα | ΕΛΟΤ EN 12664 | EN 13813:2002 |
| Αντίδραση στη φωτιά | A1 _{fl} | EN 13813:2002 |
| Επικίνδυνα συστατικά | Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος | EN 13813:2002 |

9**Δήλωση Συμμόρφωσης**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό
και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Μάρθα Κατσάκου



Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Ελέγχου
Ποιότητας Προϊόντων, Διεύθυνσης Ετοιμού Σκυροδέματος



INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα

23

EN 13813 CT-C5-F1

INTERFILL

ελαφροβαρές, θερμομονωτικό έτοιμο
σκυρόδεμα πλήρωσης δαπέδων

DoP:105

Αντίδραση στη φωτιά: A1_{fl}

Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών: CT

Αντοχή σε θλίψη: C5

Αντοχή σε κάμψη: F1

Θερμική αγωγιμότητα: $\lambda_{10,dry,mat} = 0,66 \text{ W/mK}$

Επικίνδυνα συστατικά: Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, αποθήκευση και απόρριψη, οι χρήστες να συμβουλευούνται το ισχύον Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση της Εταιρείας. Δεν θεμελιώνεται ευθύνη για διαφοροποιήσεις εφαρμογής ή χρήσης εκτός των προδιαγραφών της INTERBETON. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 2591111, Fax: 210 2591576

main@interbeton.gr

interbeton.gr