

INTERPUMP

High-Pumpability Concrete



Δήλωση επιδόσεων

INTERPUMP C20/25

Αριθ. 107



INTERBETON
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TITAN

1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	INTERPUMP™ – High-Pumpability Concrete Έτοιμο Σκυρόδεμα υψηλής αντλησιμότητας
2	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Σκυρόδεμα για εφαρμογές που απαιτείται άντληση μέσω δικτύου μεγάλου μήκους
3	Κατασκευαστής	INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 210 2591111, Fax: 210 2591576 main@interbeton.gr www.interbeton.gr
4	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος	Δεν εφαρμόζεται
5	Σύστημα / Συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	ΕΛΟΤ EN 206:2016 ΕΛΟΤ EN 197-1:2011 EN 13813:2002
6	Εναρμονισμένα Πρότυπα	ΕΛΟΤ EN 206:2016 ΚΤΣ 16 (ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016) ΕΛΟΤ EN 197-1 / EN 12620 / EN 1008 / EN 934-2
7	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	Δεν εφαρμόζεται

8**Δηλωθείσα επίδοση**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	C20	ΕΛΟΤ EN 206 / ΚΤΣ 16
Συνεκτικότητα	S4 – S5	ΕΛΟΤ EN 206
Πυκνότητα	2.315 ± 35 kg/m ³	ΕΛΟΤ EN 206
Αντλησιμότητα	>100 m μήκος/ύψος	Εσωτερική διαδικασία INTERBETON
Ανθεκτικότητα	XC, XS, XD	ΕΛΟΤ EN 206 / ΚΤΣ 16
Διαχωρισμός / Ομοιογένεια	Μηδενικός – Ομοιογενές μίγμα	Εσωτερική διαδικασία INTERBETON
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Δεν περιέχει	EN 206 / REACH
Επικίνδυνα συστατικά	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS)	REACH / EN 206

9**Δήλωση Συμμόρφωσης**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Υπογραφή για λογαριασμό
και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Μάρθα Κατσάκου



Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων
Διεύθυνση Ετοιμού Σκυροδέματος – INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε.

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2025



INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα

25

EN 13813 C20-F3

INTERPUMP™ – High-Pumpability Concrete

Έτοιμο σκυρόδεμα υψηλής αντλησιμότητας
για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

DoP: 107

Αντίδραση στη φωτιά: A1_{fl}

Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών: CT

Αντοχή σε θλίψη: C20

Αντοχή σε κάμψη: F3

Επικίνδυνα συστατικά: Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, αποθήκευση και απόρριψη, οι χρήστες να συμβουλευούνται το ισχύον Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση της Εταιρείας. Δεν θεμελιώνεται ευθύνη για διαφοροποιήσεις εφαρμογής ή χρήσης εκτός των προδιαγραφών της INTERBETON. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 2591111, Fax: 210 2591576

main@interbeton.gr

interbeton.gr